

ARIA 30 30KW

NEW



IT

Doppia porta
Ventilazione forzata
Uscita aria calda frontale (griglia) o superiore (2 uscite Ø20cm)
Serbatoio pellet da 70 kg
5 potenze di funzionamento
Display con menù a 6 lingue
Braciare autopulente
Sistema di riconvolgimento del pellet incombusto
Cassetto cenere estraibile per recupero ceneri in un vano separato
Maniglia rimovibile
Possibilità di raccordare sistemi di canalizzazione per grandi ambienti
Manutenzione ridotta
Scarico fumi superiore
Termostato di sicurezza
Predisposizione termostato esterno
Pressostato di sicurezza
Cronotermostato

GB

Double door
Forced ventilation
Hot air outlet on the front (grille) or on top (2 outlets Ø20cm)
70kg Pellet tank
5 operating power levels
Menu display in 6 languages
Self-cleaning brazier
Unburnt pellet recirculation system
Removable ash drawer for the collection of the ashes in a separate compartment
Removable handle
Possibility to connect ducting systems for large areas
Low maintenance
Upper smoke extraction
Safety thermostat
Suitable for external thermostat
Safety Manostat
Timer Thermostat

FR

Double porte
Ventilation forcée
Sortie d'air chaud frontale (grille) ou supérieure (2 sorties Ø20 cm)
Réserve de pellet de 70 kg
5 puissances de fonctionnement
Afficheur avec menu dans 6 langues
Foyer autonettoyant
Système d'acheminement du pellet qui n'a pas brûlé
Tiroir des cendres amovible pour la récupération des cendres dans un compartiment séparé
Poignée amovible
Possibilité de raccorder les systèmes de canalisation pour les grandes pièces
Entretien minimisé
Evacuation des fumées vers le haut
Thermostat de sécurité
Prédisposition pour thermostat extérieur
Pressostat de sécurité
Chronothermostat

DE

Doppeltür
Zwangsbeflüftung
Wärmeluftausgang vorne (Gitter) oder oben (2 Ausgänge mit Ø 20 cm)
70 kg Pelletsbehälter
5 Betriebskräfte
Display mit Menüanzeige in 6 Sprachen
Selbstreinigendes Kohlenbecken
Unveredeltetes Rekonnektionssystem der unverbrannten
Entnehmbare Aschenlade zur Aschenverwertung in einem separaten Fach
Abnehmbarer Griff
Möglichkeit zum Anschließen von Kanalisierungssystemen für große Räume
Reduzierte Wartung
Oberer Rauchabzug
Sicherheitsthermostat
Vorbereitung für Außenthermostat
Sicherheitsdruckschalter
Chronothermostat



ES

Doble puerta
Ventilación forzada
Salida de aire caliente frontal (rejilla) o superior (2 salidas Ø20 cm)
Depósito pellet de 70 kg
5 potencias de funcionamiento
Pantalla con menú con 6 idiomas
Brasero autolimpiante
Sistema de transporte del pellet sin quemar
Cajón cenizas extraíble para recuperación cenizas en un compartimiento separado
Manilla removible
Posibilidad de conectar sistemas de canalización para grandes ambientes
Mantenimiento reducido
Salida de humos superior
Telemando de seguridad
Predisposición para termostato externo
Presostato de seguridad
Cronotermostato

PT

Dupla porta
Ventilação forçada
Saída anterior de ar quente (grelha) ou mais (2 saídas Ø20cm)
Reservatório de pellets de 70 kg
5 potências de funcionamento
Ecrã com menu em 6 idiomas
Braseiras autolimpantes
Sistema de transporte de pellets não queimadas
Gaveta de cinzas extraível para recuperação de cinzas num compartimento separado
Pega amovível
Possibilidade de ligar ao sistema de aquecimento central para espaços de grandes dimensões
Manutenção reduzida
Descarga de fumos superior
Termostato de segurança
Predisposição para termostato exterior
Pressostato de segurança
Cronotermostato

VARIANTI COLORE - COLOUR VARIANTS - COLORIS - FARBVARIANTEN - VARIANTES COLOR - VARIANTES DE COR



A = Ø 150 mm Scarico fumi superiore / Top Flue outlet / Sortie de Haut de Fumée / Top Abgasstutzen
Salida humos superior / Descarga de fumos superior
B = Ø 200 mm Uscita aria calda /



- max 30 kW – min 10 kW
- max 26 kW – min 8 kW
- Classe di efficienza energetica: A+
- Pmax 87% – Pmin 86%
- Pmax 0,015% – Pmin 0,030%
- max 6,5 kg/h – min 2,1 kg/h
- 70 kg
- 700 mc

- lato: 50 cm
retro: 30 cm fronte: 100 cm
- 230V – 50 Hz
- 500 W
- L 111,4 x P 77,3 x H 182,4 cm
- 500 kg
- acciaio
- autopulente
- EN14785

- superiore
- Possibilità di raccordare sistemi di canalizzazione per grandi ambienti
- estraibile per recupero ceneri
- OPTIONAL:**
- telecomando
- modulo WI-FI per comando a distanza

