

# DUNA 20,5 KW



Spioncino vista fiamma / Flame viewing peephole / Judas de contrôle de la flamme / Luke, durch die man das Feuer sehen kann / Mirilla para ver la llama / Porta de vista da chama

## IT

Doppia porta  
Ventilazione forzata  
Uscita aria calda frontale  
Serbatoio pellet da 40 kg  
5 potenze di funzionamento  
Display con menù a 6 lingue  
Cassetto cenere estraibile per recupero ceneri  
Maniglia rimovibile  
Coibentazione ad alta efficienza  
Scarico fumi superiore  
Termostato di sicurezza  
Pressostato di sicurezza  
Cronotermostato

## GB

Double door  
Forced ventilation  
Front hot air output  
40kg Pellet tank  
5 operating power levels  
Menu display in 6 languages  
Removable ash tray for ash removal  
Removable handle  
High efficiency insulation  
Upper smoke extraction  
Safety thermostat  
Safety Manostat  
Timer Thermostat

## FR

Double porte  
Ventilation forcée  
Sortie d'air chaud à l'avant  
Réserve de pellet de 40 kg  
5 puissances de fonctionnement  
Afficheur avec menu dans 6 langues  
Tiroir à cendres amovible pour récupération de cendres  
Poignée amovible  
Isolation haut rendement  
Evacuation des fumées vers le haut  
Thermostat de sécurité  
Pressostat de sécurité  
Chronothermostat

## DE

Doppeltür  
Zwangsbeflüchtung  
Vorderer Warmluftauslass  
40 kg Pelletsbehälter  
5 Betriebskräfte  
Display mit Menüanzeige in 6 Sprachen  
Ausziehbare Ascheschublade zur Aschegewinnung  
Abnehmbarer Griff  
Hocheffiziente Isolierung  
Oberer Rauchabzug  
Sicherheitsthermostat  
Sicherheitsdruckschalter  
Chronothermostat



## ES

Doble puerta  
Ventilación forzada  
Salida aire caliente frontal  
Depósito pellet de 40 kg  
5 potencias de funcionamiento  
Pantalla con menú con 6 idiomas  
Cajón ceniza extraíble para recuperación de las cenizas  
Manilla removible  
Aislamiento de alta eficiencia  
Salida de humos superior  
Telemando de seguridad  
Presostato de seguridad  
Cronotermostato

## PT

Dupla porta  
Ventilação forçada  
Saída ar quente frontal  
Reservatório de pellets de 40 kg  
5 potências de funcionamento  
Ecrã com menu em 6 idiomas  
Gaveta de cinzas extraível para recuperação das cinzas  
Pega amovível  
Isolamento de elevada eficiência  
Descarga de fumos superior  
Termostato de segurança  
Pressóstato de segurança  
Cronotermostato

VARIANTI COLORE - COLOUR VARIANTS - COLORIS -  
FARBVARIANTEN - VARIANTES COLOR - VARIANTES DE COR



ALLUMINIO GOFRATO / NERO GOFRATO  
EMBOSSSED ALUMINIUM / EMBOSSSED BLACK  
ALUMINIUM GAUFRE / NOIR GAUFRE  
GEPRÄGTES ALUMINIUM / STRUKTUR SCHWARZ  
ALUMINIO GOFRADO / NEGRO GOFRADO  
ALUMÍNIO GOFRADO / PRETO GOFRADO

A = Ø 80 mm Scarico fumi superiore / Top Flue outlet / Sortie de Haut de Fumée / Top Abgasstutzen  
Salida humos superior / Descarga de fumos superior  
B = Ø 46 mm Aria combustione / Combustion air / Air de combustion / Verbrennungsluft  
Aire para la combustión / Ar de combustão



A+

- max 20,5 kW – min 5 kW
- max 18 kW – min 4,5 kW
- Classe di efficienza energetica: A+
- Pmax 86,5% – Pmin 94%
- Pmax 0,001% – Pmin 0,030%
- max 4,3 kg/h – min 1 kg/h
- 40 kg
- 300 – 400 mc

- lato: 20 cm  
retro: 8 cm fronte: 100 cm
- 230V – 50 Hz
- 450 W
- L 103,9 x P 45,2 x H 134,3 cm
- 230 kg
- acciaio
- acciaio inox
- EN14785 • BlmSchV II  
• 15a B-VG • LRV/VKF

- estraibile per recupero ceneri
- superiore
- OPTIONAL:**
- telecomando
- modulo WI-FI per comando a distanza
- pedana protezione

