

IL 60/50 5 STELLE

Un'esperienza di riscaldamento efficiente grazie alla camera di combustione spaziosa e al vetro panoramico che valorizza la fiamma. Dotato di porta reversibile con doppio vetro, sistema di ventilazione a due velocità a gestione manuale o automatica e aria primaria e secondaria regolabili. Un prodotto che migliora la combustione e riduce le emissioni di PP a soli 7 mg/m³.



CARATTERISTICHE GENERALI

- Riscaldamento: ventilazione forzata
- Focolare: refrattario
- Piano fuoco: acciaio
- Apertura: porta reversibile con doppio vetro
- Porta: reversibile in acciaio
- Pulizia vetro: flusso d'aria continuo
- Aria primaria e secondaria: regolabile
- Maniglia: acciaio
- Deflettore fumi: acciaio e materiale refrattario
- Monoblocco: acciaio verniciato
- Aria terziaria predeterminata: sì
- Scarico fumi di serie posizione: superiore
- Combustibile: legna
- Kit aria comburente: di serie
- Ventilazione: di serie
- Vetro ceramico: resistente a 750°C

DATI TECNICI

- Classe di efficienza energetica A+ (G → A++)
- Potenza nominale max kW 6,0
- Rendimento potenza nominale % 88
- Consumo nominale max kg/h 1,60
- Apertura focolare (L) - Dim.ni per passaggio legna mm *
- Apertura focolare (H) - Dim.ni per passaggio legna mm *
- Bocca focolare (L) - Dim.ni minime bocca rivestimento cm *
- Bocca focolare (H) - Dim.ni minime bocca rivestimento cm *
- Peso kg 62
- Modello IL 60/50

