

IL 70/56 5 STELLE

Unione di prestazioni e praticità: la camera di combustione ampia e il vetro panoramico esaltano il piacere della fiamma, la porta reversibile con doppio vetro garantisce comfort e versatilità. Sistema di ventilazione integrato a due velocità, manuale o automatico, distribuisce uniformemente il calore. Combustione ottimizzata ed emissioni di PP contenute di 12 mg/m³.



CARATTERISTICHE GENERALI

- Riscaldamento: ventilazione forzata
- Focolare: refrattario
- Piano fuoco: acciaio
- Apertura: porta reversibile con doppio vetro
- Porta: reversibile in acciaio
- Pulizia vetro: flusso d'aria continuo
- Aria primaria e secondaria: regolabile
- Cassetto cenere estraibile: sì
- Maniglia: acciaio
- Deflettore fumi: acciaio e materiale refrattario
- Monoblocco: acciaio verniciato
- Aria terziaria predeterminata: sì
- Registro fumi: automatico e regolabile
- Scarico fumi di serie posizione: superiore
- Combustibile: legna
- Kit aria comburente: di serie
- Ventilazione: di serie
- Vetro ceramico: resistente a 750°C

DATI TECNICI

- Classe di efficienza energetica A+ (G → A++)
- Potenza nominale max kW 7,5
- Rendimento potenza nominale % 86
- Consumo nominale max kg/h 2,01
- Apertura focolare (L) - Dim.ni per passaggio legna mm *
- Apertura focolare (H) - Dim.ni per passaggio legna mm *
- Bocca focolare (L) - Dim.ni minime bocca rivestimento cm *
- Bocca focolare (H) - Dim.ni minime bocca rivestimento cm *
- Peso kg 84
- Modello IL 70/56

