

IL 80/60 5 STELLE

Il piacere del fuoco diventa protagonista: l'ampia camera di combustione e il vetro panoramico regalano una visione suggestiva della fiamma. Praticità con la porta reversibile con doppio vetro e sistema di ventilazione a due velocità con gestione manuale o automatica. Le emissioni di PP si mantengono contenute, con un valore di 12 mg/m³.



CARATTERISTICHE GENERALI

- Riscaldamento: ventilazione forzata
- Focolare: refrattario
- Piano fuoco: acciaio
- Apertura: porta reversibile con doppio vetro
- Porta: reversibile in acciaio
- Pulizia vetro: flusso d'aria continuo
- Aria primaria e secondaria: regolabile
- Cassetto cenere estraibile: sì
- Maniglia: acciaio
- Deflettore fumi: acciaio e materiale refrattario
- Monoblocco: acciaio verniciato
- Aria terziaria predeterminata: sì
- Scarico fumi di serie posizione: superiore
- Combustibile: legna
- Kit aria comburente: di serie
- Ventilazione: di serie
- Vetro ceramico: resistente a 750°C

DATI TECNICI

- Classe di efficienza energetica A+ (G → A++)
- Potenza nominale max kW 9,0
- Rendimento potenza nominale % 86
- Consumo nominale max kg/h 2,42
- Apertura focolare (L) - Dim.ni per passaggio legna mm *
- Apertura focolare (H) - Dim.ni per passaggio legna mm *
- Bocca focolare (L) - Dim.ni minime bocca rivestimento cm *
- Bocca focolare (H) - Dim.ni minime bocca rivestimento cm *
- Peso kg 103
- Modello IL 80/60

