

Le nuove caldaie a pezzi di legna Generazione XV

Easytronic XV

15 kW / 20 kW / 25 kW / 30 kW



BREVE DESCRIZIONE

Caldaia a gassificazione di legna a fiamma rovescia in Classe 5 Sistema di iniezione di aria secondaria inserito in due parti con ugello conico privo di tensione Rivestimento completo della camera di combustione con pannelli in acciaio

Zona di gassificazione con adduzione di aria secondaria e zona di post combustione raffreddata con acqua

Combustione con regolazione della depressione per emissioni più contenute

Massima silenziosità grazie Ventilatore EC a induzione elettromagnetica che permette la regolazione della velocità

Pulizia dello scambiatore con leva di manovra esterna al pannello per una comoda pulizia delle caldaie

Incluse attrezzature per la pulizia, scovolatura e contenitore ceneri.

DATI TECNICI Tipo: Easytronic XV Classi di potenza: 15/20/25/30 kW Temperatura max mandata: 95° C Temperatura min ritorno: 65° C Pressione d'esercizio: 3.0 bar Pressione di prova: 6.0 bar Combustibili: Legna da ardere non trattata conform

non trattata conforme all' ordinanza OIAt svizzera 230VAC/ 50-60Hz

Allacciamento elettrico: 230VAC/ 50-60Hz

10 A

| DIMENSIONI | | | |
|-------------------------------|----------|---------|---------|
| in mm | Largh. x | Prof. x | Altezza |
| Dimensioni principali | 65,5 | 108 | 157 |
| Dimensioni senza rivestimento | 65,5 | 123,5 | 157 |

La caldaia può essere senza pallet e trasportata con un transpallet

CARATTERISTICHE / FORNITURA

Gestione caldaia con Lambdacontrol 3 Ventilatore del gas di scarico EC 230 Volt / 60 W Motori per aria primaria e secondaria Sensore di temperatura per il ritorno e per il camino Sonda Lambda Cassetto cenere

Attrezzatura per la pulizia e scovolatura

OPZIONI

Blocco idraulico per innalzamento della temperatura Modulo per la gestione di 1, 2 o 3 circuiti di riscaldamento Regolazione dell'acqua calda sanitaria Accensione automatica a destra o a sinistra Pulizia automatica a destra o a sinistra Connessione in rete con PC, smartphone, ecc.

Fornitura: Corpo caldaia corpo / Isolamento e rivestimento confezionati separatamente / Ventilatore / Quadro comando Assemblaggio in fabbrica possibile ma con costo aggiuntivo

| Easytronic | Range di Potenza | Lungh. ciocco | Volume di carico | Lungh. camera | porta Alt. / Largh. | Contenuto acqua | Peso | Numero di verifica VKF Vhe | |
|------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------------|-----------------|------|-------------------------------|---|
| Tipo | kW | cm | 1 | cm | cm | I | Kg | | |
| 15 | 15 / 15 | 50 | 155 | 58 | 44 / 41 | 154 | 650 | 005 | 5 |
| 20 | 20 / 15 | 50 | 155 | 58 | 44 / 41 | 154 | 650 | 005 | 5 |
| 25 | 25 / 15 | 50 | 155 | 58 | 44 / 41 | 154 | 650 | 005 | 5 |
| 30 | 30 / 15 | 50 | 155 | 58 | 44 / 41 | 154 | 650 | 005 | 5 |

SCHMID AG energy solutions CH-8360 Eschlikon Tel. +41 71 973 73 73

Caldaia a legna ad alimentazione manuale

 Data:
 29/09/2017

 Numero foglio:
 3.27b

 Sostituisce foglio:
 --

 Indice:
 3